



Bornes en pin traité classe 4
 Finition tête pointe de diamant
 Deux versions disponibles : rétro-réfléchissante ou non rétro-réfléchissante
 Les bornes fixes sont à sceller directement dans le sol (environ 300mm)
 Les bornes amovibles sont livrées avec un sabot en acier galvanisé, une clavette inox et un cadenas en laiton
 Bande rétro-réfléchissante de 50mm placée dans une défonce du poteau
 Options : tête 1 rainure, 2 rainures ou biseau et rainure centrale verticale

 **DIMENSIONS :** L. 140 x l. 140 mm
 H. totale 750 à 1500 mm
 H. hors sol 450 à 1250 mm

FIXATION :
 A sceller directement ou amovible avec sabot acier à sceller



Option : 1 rainure



Option : 2 rainures



Option : biseau et rainure centrale



| Fixes | | | | Amovibles | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| H. hors sol | H. totale | REF Rétro | REF Non-rétro | H. hors sol | H. totale | REF Rétro | REF Non-rétro |
| H. 450mm | H. 750mm | | 129102 | H. 500mm | H. 750mm | | 129103 |
| H. 700mm | H. 1000mm | 129104 | 129071 | H. 750mm | H. 1000mm | 129107 | 129074 |
| H. 950mm | H. 1250mm | 129105 | 129072 | H. 1000mm | H. 1250mm | 129108 | 129075 |
| H. 1250mm | H. 1500mm | 129106 | 129073 | H. 1250mm | H. 1500mm | 129109 | 129076 |

Ferrure Galvanisée pour Borne Amovible Carrée

