

Pommeaux au choix peint selon nos RAL (à préciser à la commande)

Structure

Poteaux ronds en tube alu EN AW 6005 ATS Ø 76/3 mm sur platines.
Colliers et embase en fonte d'aluminium

Toiture

Cadre composé de 2 traverses en tube aluminium 40 x 60/3 mm, et de 2 gouttières en profilé alu. Arceaux en profilé aluminium cintré. Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide 6 mm, traité anti-UV, inséré entre les gouttières et les arceaux

Bardage latéral et bardage de fond

Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur avec signalétique de sécurité. Fixation par système de pincement en fonte d'aluminium pour un remplacement aisé des bardages en verre sécurisé en cas de vandalisme.



- Lg 5000 mm



COLORIS :



DIMENSIONS : H. 2260 mm (sans pommeau)
l.1600
L.2500 mm (Option, longueur : 5000 mm)



FIXATION : A fixer



4 pommeaux au choix



Vitrine horaire

Cadre aluminium anodisé
Format H.750 mm x L. 550 mm
Vitrage plexichoc avec serrure

Vitrine d'affichage

Cadre aluminium peint épaisseur 75 mm
Fond tôle laqué blanc
Format : L.1200 x H. 1750 mm
Double face
Porte levante avec verrin et verre sécurisé



