

TYPE J4 ET J5 - BALISES A CHEVRONS ET DE CONTOURNEMENT

Réf. 124157 / 124158 / 124159 / 124160 / 124161 / 124162 / 124166
124167 / 124168 / 124169 / 124170 / 124171 / 124172



Fabrication française

Type J4 - BALISES A CHEVRONS

Plusieurs dimensions disponibles de 1 à 3 chevrons
(à préciser à la commande) :

- 400 x 400 mm
- 800 x 400 mm
- 1200 x 400 mm
- 600 x 600 mm (uniquement disponible en classe 2)
- 1200 x 600 mm (uniquement disponible en classe 2)



J4 (1 chevron)



Type J5 - BALISES DE CONTOURNEMENT

Plusieurs dimensions disponibles (à préciser à la commande) :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm



Pour rappel

Hauteur d'implantation des panneaux

En règle générale

- Hors agglomération : **1 m**. Hauteur assurant la meilleure visibilité des panneaux éclairés par les feux des véhicules
- En agglomération : **2.30 m**. Pour permettre la circulation des piétons

Rétro-réflexion des panneaux

Phénomène de renvoi de la lumière.

- CLASSE 1 : revêtement microbilles. Garantie 7 ans.
- CLASSE 2 : revêtement haute intensité prismatique. Garantie 10 ans.

Obligatoire sur - les autoroutes,

- les routes à chaussées séparées,
- les routes bidirectionnelles si le panneau est à plus de 2000 mm du sol
- en agglomération, pour tous les panneaux de type AB
- en agglomération, pour tous les panneaux si la vitesse est relevée à 70 km/h